Auftraggeber

O.Z. Spa
Via Brocchi, 22
I-36061 Bassano del Grappa(VI)
QS-Nr.: 39 02 0010603

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell Versilia
Typ 01815
Radgröße 8 J x 18 H2 bzw. 8J x 18EH2+
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis-(mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein-press - tiefe (mm)	Rad-last (kg)	Abroll-umfang (mm)	Gültig ab Herstell-datum
202	01815 202 / L-Ø63.4	5/108/63,4	45	740	2260	9/2008
202	01815 202 / L-Ø65.06	5/108/65,1	45	740	2260	9/2008
204	01815 204 / L-Ø57.06	5/112/57,1	35	760	2260	9/2008
205	01815 205 / L-Ø57.06	5/112/57,1	48	760	2260	9/2008
204	01815 204 / L-Ø66.56	5/112/66,6	35	760	2260	9/2008
205	01815 205 / L-Ø66.56	5/112/66,6	48	760	2260	9/2008
206	01815 206 / L-Ø60.1	5/114,3/60,1	32	760	2260	9/2008
207	01815 207 / L-Ø60.1	5/114,3/60,1	45	740	2260	9/2008
207	01815 207 / L-Ø64,1	5/114,3/64,1	45	740	2260	9/2008
207	01815 207 / L-Ø66.56	5/114,3/66,6	45	740	2260	9/2008
206	01815 206 / L-Ø67.1	5/114,3/67,1	32	760	2260	9/2008
207	01815 207 / L-Ø67.1	5/114,3/67,1	45	740	2260	9/2008
003	01815 003 / ohne Ring	5/115/70,2	45	740	2260	9/2008
201	01815 201 / DS20 XL-Ø 72,56 [1]	5/120/72,6	20	860	2290	9/2008
201	01815 201 / XL-Ø 72,56	5/120/72,6	40	860	2290	9/2008
201	01815 201 / DS20A XL-Ø 74,06 [2]	5/120/74,1	20	860	2290	9/2008
002	01815 002 / ohne Ring	5/127/71,6	45	860	2290	9/2008
001	01815 001 / ohne Ring	5/130/71,5	43	860	2290	9/2008

[1] Sonderrad mit ET40 und 20mm Distanzscheibe DS20
[2] Sonderrad mit ET40 und 20mm Distanzscheibe DS20A

Kennzeichnung

Herstellerzeichen OZ
Radtyp und Ausführung 01815...(s.o.)
Radgröße 8J x 18H2 bzw. 8J x 18EH2+
Einpreßtiefe ET...(s.o.)
Gießereikennzeichen -
Herkunftsmerkmal Made in Italy
Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/108	215/40R18	45	860
5/130	215/40R18	43	860
5/112	215/35R18	48	760

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/120	285/50R18	40	860

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 13 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Ponte San Marco beim TÜV Rheinland Italia S.r.l. im Oktober 2008 durchgeführt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Sonderradausführung 01815201 wird mit der Humpform EH2+ gefertigt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung		18.11.2008
	mit Änderung vom	16.02.2009
Radzeichnung	01-8-80-494/02-1	15.05.2008
	mit Änderung vom	05.11.2008
Radzeichnung	01-8-80-494/01-2	02.07.2008
	mit Änderung vom	16.02.2009
Befestigungsmittelzeichnung	D8D	01.07.2003
Befestigungsmittelzeichnung	98-09-00/28-0	04.04.2005
Befestigungsmittelzeichnung	98-01-00/09	01.02.1999
	mit Änderung vom	12.02.2004
Befestigungsmittelzeichnung	98-01-00/01	25.09.1992
	mit Änderung vom	11.10.2007
Zentrierringzeichnung	98-18-50/10	06.02.1996
	mit Änderung vom	26.04.2004
Zentrierringzeichnung	98-18-50/05	21.10.1992
	mit Änderung vom	07.09.2001
Zentrierringzeichnung	98-18-50/08	16.09.1994
	mit Änderung vom	19.02.1997
Nabenkappenzeichnung	98-13-0582-00/02	17.11.1995
Distanzscheibe	98-16-20-04/01-4	02.10.1996
	mit Änderung vom	29.07.1999

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 23.Februar 2009

Pohl

00132665.DOC