

Nummer **11-0265-A00-V01**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 12 J x 19 H2
Typ 01807 (Center Lock)

Hersteller O.Z. Spa

Auftraggeber O.Z. Spa
Via Cartigliana, 125/C
I-36061 Bassano del Grappa(VI)
QS-Nr.: 39 02 0010603

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell Ultraleggera HLT
Typ 01807 (Center Lock)
Radgröße 12 J x 19 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Einpress- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
005	01807 005 / ohne Ring	Zentralverschluß/84,0	48	625	2100	10/2010
004	01807 004 / ohne Ring	Zentralverschluß/84,0	63	625	2100	10/2010

Kennzeichnung

Herstellerzeichen OZ
Radtyp und Ausführung 01807...(s.o)
Radgröße 12 J x 19 H2
Einpreßtiefe ET...(s.o)
Herkunftsmerkmal Made in Italy
Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Anschluß	Einpress- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll- umfang (mm)
Zentralverschluß/84,0	48	625	2100
Zentralverschluß/84,0	63	625	2100

Nummer **11-0265-A00-V01**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 12 J x 19 H2
Typ 01807 (Center Lock)

Hersteller O.Z. Spa

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
Zentralverschluß/84,0	305/30R19	63	625

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
Zentralverschluß/84,0	325/30R19	63	625

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 11,992 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde durchgeführt bei,
- TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH in Lamsheim ab November 2010 (Abrollprüfung, Impacttest)
- TÜV Rheinland Italia S.r.l. in Ponte San Marco (Italien) ab Januar 2011 (Biegeumlaufprüfung)

Hinweise zum Sonderrad

Die Abrollprüfung und der Impacttest wurden mit folgenden original Porschetteilen durchgeführt,
Befestigungsschraube, Teile-Nr. 997 361 081 05

Verriegelung, Teile-Nr. 997 341 251 04

Die Biegeumlaufprüfungen wurden mit den von O.Z. Spa mitgelieferten Befestigungsmitteln durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Nummer **11-0265-A00-V01**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 12 J x 19 H2
Typ 01807 (Center Lock)

Hersteller O.Z. Spa

Anlagen

Beschreibung		09.03.2011
Radzeichnung	01-9-12-470/02-1	11.03.2010
	mit Änderung vom	29.07.2010
Abdeckring	98-15-128-01/02-2	18.05.2010
	mit Änderung vom	15.02.2011

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 21. März 2011



Messemer

00163050.DOC