

Nummer **11-8051-A00-V01**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 11 J x 19 H2 Typ 04053
 Hersteller O.Z. Spa

Auftraggeber O.Z. Spa
 Via Cartigliana, 125/C
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)
 QS-Nr.: 39 02 0010603

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell SUPERFORGIATO
 Typ 04053
 Radgröße 11 J x 19 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpress- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
004	04053 004 / ohne Ring	Zentralverschluß/84,0	51	625	2040	4/2011

Kennzeichnung

Herstellerzeichen OZ Racing
 Radtyp und Ausführung 04053...(s.o.)
 Radgröße 11 J x 19 H2
 Einpreßtiefe ET...(s.o.)
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Anschluß	Einpress- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll- umfang (mm)
Zentralverschluß/84,0	51	625	2040

Nummer **11-8051-A00-V01**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 11 J x 19 H2 Typ 04053
 Hersteller O.Z. Spa

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
Zentralverschluß/84,0	295/30R19	51	625

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
Zentralverschluß/84,0	305/30R19	51	625

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 9,3 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde durchgeführt bei,
 - TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH in Lamsheim ab Mai 2011 (Abrollprüfung, Impacttest)
 - TÜV Rheinland Italia S.r.l. in Ponte San Marco (Italien) ab Mai 2011 (Biegeumlaufprüfung)

Hinweise zum Sonderrad

Die Abroll- und Impacttests der Ausführung mit Zentralverschluß wurden mit OE Porschetteilen durchgeführt,
 Befestigungsmutter, Teile-Nr. 997 361 081 05
 Verriegelung, Teile-Nr. 997 341 251 04
 Die Biegeumlaufprüfungen wurden mit den von O.Z. Spa mitgelieferten Befestigungsmitteln durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	01.06.2011
Radzeichnung	04_9_11_506/02-1 mit Änderung vom	09.09.2010 13.01.2011
Abdeckring	98-15-128-01/02-2 mit Änderung vom	18.05.2010 15.02.2011

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 20. Juni 2011

Pizzamiglio



00167305.DOC