

Prüfbericht Nr. **55804524** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 4

Auftraggeber O.Z. Spa
 Via Bastion 49/4
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)
 QS-Nr.: 39 02 0010603

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell ESTREMA GT HLT
 Typ 01C86
 Radgröße 8,5J X 18 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
204	01C86 204 / S-Ø56,1	5/100/56,1	45	675	2150	11/2023
200	01C86 200 / L-Ø57,06	5/112/57,06	30	675	2150	11/2023
200	01C86 200 / L-Ø66,46	5/112/66,46	30	675	2150	11/2023
200	01C86 200 / L-Ø66,56	5/112/66,56	30	675	2150	11/2023
202	01C86 202 / L-Ø56,1	5/114,3/56,1	45	675	2150	11/2023
203	01C86 203 / L-Ø60,1	5/114,3/60,1	30	675	2150	11/2023
201	01C86 201 / L-Ø60,1	5/114,3/60,1	35	675	2150	11/2023
202	01C86 202 / L-Ø60,1	5/114,3/60,1	45	675	2150	11/2023
201	01C86 201 / L-Ø64,1	5/114,3/64,1	35	675	2150	11/2023
202	01C86 202 / L-Ø64,1	5/114,3/64,1	45	675	2150	11/2023
201	01C86 201 / L-Ø66,1	5/114,3/66,1	35	675	2150	11/2023
202	01C86 202 / L-Ø66,1	5/114,3/66,1	45	675	2150	11/2023
201	01C86 201 / L-Ø67,1	5/114,3/67,1	35	675	2150	11/2023
202	01C86 202 / L-Ø67,1	5/114,3/67,1	45	675	2150	11/2023

Kennzeichnung

KBA-Nummer 55360
 Herstellerzeichen O.Z RACING
 Radtyp und Ausführung 01C86...(s.o.)
 Radgröße 8,5J X 18 H2
 Einpreßtiefe ET...(s.o.)
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll- umfang (mm)	Ver- fahr- en	Datum	Ort
204	5/100	45	675	2150	FE	04/2024	TRI Pogliano Milanese
200	5/112	30	675	2150	FE	04/2024	TRI Pogliano Milanese
203	5/114,3	30	675	2150	FE	04/2024	TRI Pogliano Milanese
201	5/114,3	35	675	2150	FE	04/2024	TRI Pogliano Milanese
202	5/114,3	45	675	2150	FE	04/2024	TRI Pogliano Milanese

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Datum	Ort
204	5/100	45	675	215/35R18	04/2024	TRI Pogliano Milanese
202	5/114,3	45	675	215/35R18	04/2024	TRI Pogliano Milanese

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Ver- fahr- en	Datum	Ort
204	5/100	45	675	285/60R18	FE	04/2024	TRI Pogliano Milanese
202	5/114,3	45	675	285/60R18	FE	04/2024	TRI Pogliano Milanese

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 204 betrug 9,42 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabelle Testdaten) durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Hinweis

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

Anlagen

Beschreibung		12.01.2024
Radzeichnung	01_8_85_600-11	11.01.2024
Radzeichnung	01_8_85_600-12	11.01.2024
Zentrierringzeichnung	98_01_00-16-8	29.10.2013
	mit Änderung vom	03.10.2019
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-11-7	29.10.2013
	mit Änderung vom	15.10.2019
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-14-3	29.10.2013
	mit Änderung vom	19.02.2018
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-15-6	29.10.2013
	mit Änderung vom	21.09.2020
Befestigungsmittelzeichnung	98_01_00-18-1	29.10.2013
	mit Änderung vom	16.09.2020
Nabenkappenzeichnung	98_13_0679_00-02	08.02.2019
Nabenkappenzeichnung	98_13_0695_00-02	02.11.2023
Verwendungen	Anlagen 1-14	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Prüfbericht Nr.**55804524** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86
O.Z. Spa

Seite 4 von 4

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprogenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 17. April 2025



Pohl

00446013.DOCX

Anlage „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55804524 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5J X 18 H2 Typ 01C86
O.Z. Spa

Seite 1 von 1

Liste der Änderungen

Es wird geändert: Aktualisierung Verwendungsbereich

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:

Es entfällt: